

ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR

Modelo	B1220		B1620		B1820PS	
Motor	E-TVCS, refrigerado por agua, 2 cilindros diesel		E-TVCS, refrigerado por agua, 3 cilindros diesel			
Tipo						
Fabricante/Modelo	Kubota Z482		Kubota D722		Kubota D782	
Potencia de motor SAE bruta kw (CV)	8.8 (12)		11.8 (16)		13.2 (18)	
Nº de cilindros	2		3			
Diámetro y Carrera	mm		67 × 68		67 × 73.6	
Cilindrada Total	cm ³		719		778	
Régimen Nominal	rpm		3100		2800	
Silencioso y tubo de escape			Totalmente integrado			
Filtro de Aire			Simple			
Capacidad Depósito Combustible ℓ			14			
Sistema de Desplazamiento	4WD		2WD ⇔ 4WD			
Nº de velocidades			6 adelante/2atrás			
Velocidad Máxima km/h	15.1		17		18.1	
Bloqueo Diferencial			De serie			
Frenos			Disco húmedo			
Dirección			Manual		Dirección asistida	
TDF			Transmisión con embrague en un sentido			
TDF Trasera Tipo						
Revoluciones rpm			540/1000			
Sistema Hidráulico						
Capacidad de bomba ℓ/min	8.2		14.1			
Control de elevación			Seleccionable			
Capacidad de elevación Extremo del enganche kg	430		540			
Presión máxima de trabajo kg/cm ²	91		123			
Enganche tripuntal			Categoría I			
Registros para salidas hidráulicas	1 trasero (Opcional)		1 trasera Y 1 en el medio			
Dimensiones						
Longitud total mm			2360			
Anchura total (vía mínima) mm			932		927	
Altura total (Volante/Arco) mm	1235 / No disponible		1235 / 2230		1255 / 2250	
Distancia entre ejes mm			1270			
Vía Delantera mm			778		767	
Trasera mm			707-1035		743-1035	
Despeje mm			250		270	
Radio de giro m			1.8			
Ruedas estándar Delantera Agrícola			4.5-10		5-12	
Trasera Agrícola			7-16		8-16	
Peso kg	460		510		520	
Complementos						
Faros delanteros	Multi-reflectante		Multi-reflectante con válvula halógena (aprobados CE)			
Plataforma del operador			Plataforma semi plana cubierta con goma			
Panel de instrumentos iluminado			De serie			
Posa vasos			De serie			
Ruido al oído del operador (*1) dBA	84		82			
Opciones						
Arco de seguridad homologado CE			Opcional			
Kit retrovisor homologado CE	No disponible		Opcional			
Kit de luz de trabajo trasera			Opcional			
Enganche de remolque homologado CE	No disponible		Opcional (necesario para circulación por vías públicas)			
Enganche delantero homologado CE	No disponible		Opcional (necesario para circulación por vías públicas)			
Kit de conexión para faro rotativo	No disponible		Opcional			
Kit de distribuidor auxiliar	Opcional		De serie			

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

(*1) Estimaciones del fabricante.

©2009 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Polígono Industrial La Laguna,
Leganés, 28914 (MADRID)

Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522

<http://www.kubotatractores.es>

Cat.No.4204-03-SP Printed in Japan.D.REX.'09-