

Especificaciones

Modelo		B1830DB	B1830DB-M	B2530DB	B2530DB-M	B3030HDB	B3030HDB-C
		Mecánico		Mecánico		Hidroestático	
Fabricante		Kubota					
Modelo		D905		D1105		V1505	
Tipo		E-TVCS, diesel, vertical en línea inyección indirecta, 4 tiempos refrigerado por agua					
Potencia motor SAE	kW (CV)	13,2 (18,0)		-		22,1 (30,0)	
Potencia de inscripción	kW (CV)	-		18,4 (25,0)		19,7 (27,0)	
Nº de cilindros		3		3		4	
Diámetro y carrera	mm	72 ø 73,6		78 ø 78,4		78 ø 78,4	
Cilindrada total	cm³	898		1123		1498	
Velocidad de régimen	rpm	2700		2700		2600	
Silencioso y tubo de escape		Totalmente integrado					
Filtro de aire		Doble elemento en seco				Un elemento en seco	
Capacidad del depósito de combustible ℓ		28				31	
Sistema de propulsión		4WD					
Velocidades de transmisión		9 adelante / 9 atrás				Infinitas (3 gamas)	
Giro Bi-speed		De serie					
Velocidades de desplazamiento adelante	km/h	1,1–18,1		1,2–20,5		0–23,4	
Blocaje del diferencial		De serie					
Frenos		De disco en baño de aceite					
TDF trasera	Tipo	Viva con embrague de una vía		Viva con embrague de una vía		Independiente	
	velocidad rpm	540					
TDF ventral		N/A				2500	
Capacidad de la bomba	ℓ/min.	35,9				34,5	
Control del elevador		Posición de serie					
Capacidad de elevación	En el punto de enganche kg	970					
Presión máxima de trabajo	kg/cm²	155					
Enganche tripuntal		Categoría I					
Distribuidor auxiliar		1 de serie (doble efecto)					
Tomas hidráulicas		2 tomas (intermedia y trasera)					
Dirección hidráulica		De serie (completamente asistida)					
Longitud total con enganches	mm	2735		2735		2900	3010
Anchura (vía mínima)	mm	1025		1095		1365	
Altura máxima (con arco o cabina)	mm	2240	2015	2290	2065	2320	2125
Distancia entre ejes (paso)	mm	1500				1666	
Ancho de vía	Delantera mm	835				935	
	Trasera mm	800–970		850–1095		1050	
Despeje (altura mínima al suelo)	mm	220		270		315	
Radio de giro con frenos	m	2,1					
Neumáticos de serie	Delanteros: Agrícolas/Césped	6–12B		7,00–12 / 24 ø 8,50–12		7–12 / 24 ø 8,50–12	
	Traseros: Agrícolas/Césped	8–16		10,50–18 / 315/75D–15		12,4–16 / 13,6–16	
Peso	kg	705	730	725	745	840	1035
Bastidores de seguridad		Arco de seguridad trasero	Arco de seguridad central	Arco de seguridad trasero	Arco de seguridad central	Arco de seguridad trasero	Con aire acondicionado
Capacidad del alternador		40A					
Tirantes laterales regulables		Opcional					
Estabilizadores telescópicos		Opcional					
Enganches inferiores telescópicos		Opcional					
Faros de labor traseros		-	-	-	-	-	Opcional
Límpia trasero		-	-	-	-	-	Opcional

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

*Estimación del fabricante

La segadora ventral no puede montarse con las reudas agrícolas 7,00-12,10,5-18.

Los modelos pueden cambiar según el país de comercialización. x x

©2009 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Poligno Industrial La Laguna,
Leganes, 28914 (MADRID)
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522

<http://www.kubotatractores.es>

Cat.No.4196-03-SP Printed in Japan.D.REX.*09-APR.