

Especificaciones

Modelo	F2880		F3680	
	4WD			
Motor	Kubota D1105		Kubota V1505	
Modelo	Diesel refrigerado por agua (3 cil.)		Diesel refrigerado por agua (4 cil.)	
Tipo				
Potencia máxima	HP	28	36	
Cilindrada	cm ³	1.123	1.498	
Filtro de aire	Tipo	Doble elemento		
	Testigo de colmatación	No disponible		Estándar
Alternador			12 V, 40A	
Capacidad depósito de combustible	ℓ	61,0		
Transmisión	Hidrostática (2 velocidades en cada sentido)			
Tipo				
Velocidad máxima	Hacia delante / Hacia atrás	km/h (mph)		
Selección 4WD	Doble tracción auto asistida con conexión automática			
Bloqueo diferencial	Estándar			
Control de crucero	Opcional			
Ruedas				
Delanteras	24×12-12			
Traseras	18×9,5-8			
Frenos	Discos en baño de aceite			
Dirección				
Tipo	Hidrostática			
Regulación del volante	Estándar			
Dimensiones				
Ancho de vía (Del. / Tras.)	mm (in.)	1063 (41,8)/1045 (41,1)		
Batalla	mm (in.)	1.300 (52,0)		
Longitud total	mm (in.)	2.500 (100,0)		
Anchura total	mm (in.)	1.370 (54,8)		
Altura total (Sin Arco)	mm (in.)	1.350 (54,0)		
Peso (Sin Arco)	kg (lbs.)	727 (1603)	744 (1640)	
Despeje	mm (in.)	185 (7,4)		
Sistema de siega				
Tipo	Viva, independiente, por eje			
Velocidad toma de fuerza	2.545			
Embrague	Hidráulico, multidiscos en baño de aceite			
Sistema de levantamiento	Elevadores hidráulicos (2)			
Angulo de alzado	Grados	90		
Transferencia de peso	Estándar			
Otros				
Testigo de combustible	Medidor eléctrico			
Tacómetro	Opcional			
Caja de herramientas	Estándar			
Asiento	Asiento ajustable con suspensión			
Posa vasos	Estándar			
Arco	Opcional			

Especificaciones de la plataforma

Modelo	RCK60-F36	RCK72-F36	RCK60R-F36	RCK72R-F36
Descarga	Descarga lateral		Descarga Trasera	
Ancho de corte	mm (in.)	1.520 (60)	1.826 (72)	1.520 (60)
Altura de corte	mm (in.)	25 (1) - 127 (5)		
Regulación altura de corte	mm (in.)	Cada 6,4 (0,25)		
Profundidad	mm (in.)	140 (5,5)		
Carcasa plataforma	Soldado			
Espesor	mm (in.)	4,5 (0,18)		
Nº de cuchillas	3			
Alzado asistido	N/A	Estándar	N/A	Estándar
Freno de giro	N/A	Estándar	N/A	Estándar
Kit de mulching	Opcional			

La compañía se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.
Este folleto es meramente informativo. Por favor contacte su concesionario Kubota más próximo para información de garantías.

©2006 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Calle de las Flautas 11, 28044 Madrid, Spain
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522