

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		GR1600-II
Motor		
Tipo		2 cilindros, diesel, refrigerado por agua
Potencia	HP (kW)	13,5 (10)
Depósito combustible	ℓ	18
Dimensiones		
Longitud total	mm	2710
Anchura total	mm	1110
Altura total	mm	1190
Transmisión		Transmisión Hidrostática
Transmisión 2WD		Por eje cardan
Velocidad		
Adelante /Atrás	km/h	0–10,0 / 0–5,0
Embrague de la TDF		Mecánica multidiscos en baño de aceite
Transmisión de la segadora		Por eje carden
Plataforma		Plana
Regulación del asiento		Deslizante
Testigo de combustible		Estándar
Easy checker®		Estándar
Control de Presencia del Operador (CPO) de la segadora		Estándar
Control de Presencia del Operador (CPO) en marcha		Estándar
Freno de cuchillas		Embrague integrado
Desconexión segadora		Std.
Recogedor de césped		
Capacidad	ℓ	370
Accesorios e implementos opcionales		Control de marcha, Deflector trasero

PLATAFORMA DE SIEGA

Ancho de corte	inch. (cm)	42 (107)
Sistema de montaje		Enganche rápido
Altura de corte	mm	25–102
Regulación altura de corte		Dial
Posiciones de corte		11
Diámetro mínimo sin segar	m	1,7

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©2006 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Calle de las Flautas 11, 28044 Madrid, Spain
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522