

Especificaciones

Modelo	GR2100-II	
Motor	Kubota D782	
Modelo	Kubota D782	
Tipo	3 cilindros, diesel refrigerado por agua	
Cilindrada	cc	778
Potencia	CV (kW)	21,0 (15,5)
Posición motor	Horizontal	
Depósito combustible	ℓ	18
Dimensiones		
Longitud total	mm	2880
Anchura total	mm	1280
Altura total	mm	1230
Batalla	mm	1280
Vías		
Delantera/Trasera	mm	825 / 800
Peso (con segadora y recogedor)	kg	500
Ruedas		
Delanteras/Traseras	16 × 7,5 – 8 / 23 × 10,50 – 12	
Transmisión	Transmisión hidrostática	
Transmisión 4WD	Por eje cardan	
Control de velocidad	Por pedal	
Sistema de giro	Glide Steer	
Velocidad		
Adelante/Atrás	km/h	0 – 10,0 / 0 – 5,0
Frenos	Interno por expansión	
Embrague TDF	Mecánico multidiscos en baño de aceite	
Transmisión a la segadora	Por eje cardan	
Dirección	Glide Steer asistida hidráulicamente	
Plataforma del operador	Plana	
Regulación del asiento	Deslizante	
Suspensión del asiento	Sobre railes	
Testigo de combustible	Estándar	
Cuenta horas	Estándar	
Easy checker	Estándar	
Control de Presencia del Operador (CPO) de la segadora	Estándar	
Control de Presencia del Operador (CPO) en marcha	Estándar	
Freno de cuchillas	Embrague integrado	
Desconexión de la segadora	Estándar	
Recogedor de césped		
Capacidad	ℓ	450
Sistema de vaciado	Manual	
Material	Acero / Plástico	
Equipo opcional	Control de velocidad / Deflector trasero	

Plataforma de siega

Ancho de corte	pul. (cm)	48 (122)
Sistema	Eyección directa	
Transmisión a las cuchillas	Correa hexagonal	
Alzamiento	Hidráulico	
Sistema de montaje	Enganche rápido	
Altura de corte	mm	25 – 102
Regulación altura corte	Dial	
Posiciones de corte	11	
Número de cuchillas	3	
Rotación cuchillas	2 sentido agujas reloj, 1 al contrario	
Diámetro mínimo sin segar	m	1,0
Despeje de la plataforma	mm	140

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

©2006 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Calle de las Flautas 11, 28044 Madrid, Spain
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522