

ESPECIFICACIONES

Modelo	GZD15-LD	GZD-15 HD	GZD21-HD
Motor			
Modelo	Kubota Z602 Diesel		Kubota D782 Diesel
Tipo	2 cilindros refrigerado por agua		3 cilindros refrigerado por agua
Cilindrada	599 cc.		778 cc.
Potencia	15 CV		21 CV
Depósito combustible	20 l.		20 l.
Batería	12 V		12 V
Alternador	15 V		15 A
Máquina			
Posición plataforma	Ventral		Ventral
Eje delantero	De serie		De serie
Tipo	4 ruedas 2WD		4 ruedas 2WD
Ruedas	15 * 6.0 / 20.0 * 10 - 8		15 * 6.0 - 6 / 10.5 * 12
Ancho de vía	Del.	770 mm.	815 mm.
	Tras.	850 / 950 mm.	830 / 950 mm
Batalla	1285 mm.		1285 mm.
Longitud total	2785 mm.		2830 mm.
Anchura total	1200 mm.		1271 mm.
Altura total	1115 mm.	1345 mm.	1385 mm.
Peso total	510 kg.	540 kg.	590 kg.
Velocidad adelante/atrás	0 - 13,5 km/h / 0 - 10 km/h		0 - 15,5 km/h / 0 - 11,5 km/h
Transmisión máquina	Por eje		Por eje
Transmisión plataforma	Por eje		Por eje
Transmisión a las ruedas	2 - Hidrostática		2 - Hidrostática
Dirección	Doble palanca		Doble palanca
Freno estacionamiento	Multidiscos tipo húmedo		Multidiscos tipo húmedo
Radio de giro	0 m.		0 m.
Embrague TDF	Multidiscos tipo húmedo		Multidiscos tipo húmedo
Freno TDF	Monodisco hidráulico		Monodisco hidráulico
Plataforma de corte			
Ancho de corte	1067 mm.		1219 mm.
Alzamiento	Hidráulico		Hidráulico
Sistema de alzamiento	Paralelogramo		Paralelogramo
Transmisión cuchillas	Correa hexagonal / Engranaje		Correa hexagonal / Engranaje
Altura de corte	25 - 102 mm. (6 mm.)		102 - 107 (13 mm.)
Regulación altura corte	Por botón		Por botón
Alzamiento máximo	135 mm.		145 mm.
Nº de cuchillas	2		3
Recogedor			
Tipo	Fijo hidráulico	Elevable hidráulico	Elevable Hidráulico
Capacidad	400 l.		500 l.
Elevación máxima	--	1,80 m.	1,80 m.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Kubota

KUBOTA ESPAÑA, S.A.

C/ De las Flautas, 11 - 28044 Madrid

Teléfono: 91 508 64 42

RECOMIENDA



F-001-GZD15-21