

ESPECIFICACIONES

Modelo	M6040	M7040	M8540
Motor			
Tipo (Fabricante: Kubota)	V3307-DI-TE3, E-CDIS, Inyección Directa		V3800-DI-TE3, E-CDIS, Inyección
Nº. de cilindros / Aspiración	4 / Turboalimentado		
Velocidad nominal rpm	2600		
Potencia de inscripción kW (CV)	48,5 (66)	54,6 (74)	65,1 (88)
Cilindrada total cm ³	3331		3769
Capacidad Depósito Combustible (Arco / Cabina) ℓ	70 / 90		90 / 110
Alternador (Arco / Cabina) Amp	45 / 60		
Transmisión			
Nº de velocidades	15 adelante / 15 atrás		18 adelante / 18 atrás
Cambio principal	5 / Totalmente sincronizado		6 / Totalmente sincronizado
Inversor hidráulico	De serie, palanca montada en la columna de la dirección		
Tipo de embrague principal	Hidráulico multidisco húmedo		
Tipo de freno	Hidráulico de discos húmedos, freno a las 4 ruedas		
Freno remolque	Opcional		De serie
Sistema conexión DT	Electro-hidráulico		
Bloqueo del diferencial (Delantero / Trasero)	Diferencial autoblocante de deslizamiento limitado / Bloqueo diferencial mecánico		Diferencial autoblocante de deslizamiento Bloqueo diferencial hidráulico
TDF			
Tipo TDF	Viva independiente, embrague electrohidráulico		
Velocidad rpm	540/540E (540/1000 Opcional)		
Sistema Hidráulico			
Caudal de la bomba principal (Enganche tripuntal) ℓ/min.	61,0		64,3
Enganche barras inferiores	Enganches rápidos en barras inferiores*, estabilizadores telescópicos		
Categoría	I / II		II
Sistema de control	Posición, esfuerzo (sensibilidad en tercer punto) y control mixto		
Capacidad elevación en el punto de enganche kg	2300		4100
Nº distribuidores auxiliares de serie	2 de serie (3º y válvula de control de caudal opcional)		
Otras características			
Dirección	Asistida hidrostática		
Tipo de capó	Apertura total, inclinado, de acero		
Plataforma / Pedales	Plataforma semiplana / Pedales suspendidos		
Panel de instrumentos	Electrónico		
Forma de guardabarros	Anchos, redondeados		
Neumáticos estándar (Del / Tras)	320/85R20 / 420/85R30		360/70R24 / 480/70R34
Dimensiones			
Longitud total (Arco / Cabina) mm	3615 / 3675		3955 / 3955
Altura total (parte superior Arco / Cabina) mm	2495 / 2545		2560 / 2650
Distancia entre ejes (Arco / Cabina) mm	2050 / 2110		2250
Despeje libre al suelo (Arco / Cabina) mm	420 / 415		480 / 455
Ancho de vía Delantero mm	1450,1537		1514,1608
Trasero mm	1416 - 1733		1503 - 1695
Radio de giro (sin frenos) m	3,4		3,8

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este folleto es solo a efectos descriptivos: Algunas figuras que aparecen en este folleto son opcionales y no van de serie.

Por favor contacte con su distribuidor local para información de garantías, seguridad o producto.

Por su seguridad, Kubota recomienda el uso de la estructura de protección y el cinturón de seguridad en todas las ocasiones posibles.

M9540	M9540DTL	M6040 DTN	M7040 DTN/DTNQ	M8540 DTN/DTNQ
Directa	V3800-DI-TE3, E-CDIS, Inyección Directa	V3307-DI-TE3, E-CDIS, Inyección Directa		V3800-DI-TE3, E-CDIS, Inyección Directa
	4 / Turboalimentado		4 / Turboalimentado	
	2600		2600	
72,9 (99)	72,9 (99)	48,5 (66)	54,6 (74)	65,1 (88)
	3769	3331		3769
	90	60	60 / 78	
	45	45	45 / 60	
	18 adelante / 18 atrás	15 adelante / 15 atrás		
	6 / Totalmente sincronizado	5 / Totalmente sincronizado		
	De serie, palanca montada en la columna de la dirección	De serie, palanca montada en la columna de la dirección		
	Hidráulico multidisco húmedo	Hidráulico multidisco húmedo		
	Hidráulico de discos húmedos, freno a las 4 ruedas	Hidráulico de discos húmedos, freno a las 4 ruedas		
	De serie	Opcional		
	Electro-hidráulico con Bi-speed	Electro-hidráulico am1 Bi-speed		
limitado /	Diferencial autoblocante de deslizamiento limitado / Hidráulico	No disponible/Mecánico		
	Viva independiente, embrague electrohidráulico	Viva independiente, embrague electrohidráulico		
	540/540E (540/1000 Opcional)	540/540E		
	64,3	61		
	Enganches rápidos en barras inferiores*, estabilizadores telescópicos	Brazos inferiores rígidos		
	II	I (II)		
	Posición, esfuerzo (sensibilidad en tercer punto) y control mixto	Posición, esfuerzo (sensibilidad en tercer punto) y control mixto		
	4100	2300		
	2 de serie (3º y válvula de control de caudal opcional)	2 de serie (3º y válvula de control de caudal opcional)		
	Asistida hidrostática	Asistida hidrostática volante regulable		
	Apertura total, inclinado, de acero	Apertura total, inclinado, de acero		
	Plataforma semiplana / Pedales suspendidos	+		
	Electrónico	Electrónico		
	Anchos, redondeados	+		
	360/70R20 / 480/70R28	7,5 - 16 / 12,4 R24	280/70R18 / 380/70R28	
	3985	3620	3680	
	2450 (Altura al volante: 1635)	2240	2240 / 2310	
	2250	2050		
	390	310	310 / 310	360 / 360
	1575 , 1635	1141 - 1157		1140 - 1155
	1515 - 1775	980 - 1380	980 - 1380 / 980 - 1286	1060 - 1348 / 1060 - 1266
	3,55	3,5		